

(別紙) 令和6年度 環境保全対策の実施状況(大気、水質関係)

キッコーマン食品(株)高砂工場

区分1	区分2	区分3	区分4	協定値	実績値	備考
大気関係	NOx	t/年		26	1.2 /	
水質関係	排水量	通常(m3/日)		4,410	3,158 /	
		最大(m3/日)		7,790	3,816 /	
	pH	排水口1濃度(mg/L)	最大	8	7.8 /	
			最小	6	6.8 /	
		排水口2濃度(mg/L)	最大	8	7.9 /	
			最小	6	6.8 /	
		排水口4濃度(mg/L)	最大	8	8.0 /	
			最小	6	7.3 /	
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	78	27 /	
			最大	111	35 /	
		排水口1濃度(mg/L)	日間平均	25	11.1 /	
			最大	41	15.0 /	
		排水口2濃度(mg/L)	日間平均	6	3.7 /	
			最大	10	4.5 /	
		排水口4濃度(mg/L)	日間平均	8	4.5 /	
			最大	10	7.4 /	
	BOD	排水口2濃度(mg/L)	日間平均	6	1.5 /	
			最大	10	2.3 /	
		排水口4濃度(mg/L)	日間平均	8	4.1 /	
			最大	10	8.1 /	
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	77	9 /	
			最大	112	21 /	
		排水口1濃度(mg/L)	日間平均	25	2 /	
			最大	35	6 /	
		排水口2濃度(mg/L)	日間平均	7	4 /	
			最大	12	9 /	
		排水口4濃度(mg/L)	日間平均	5	3 /	
			最大	10	6 /	
	n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	15	2 /	
			最大	21	2 /	
		排水口1濃度(mg/L)	日間平均	5	0.5 /	
			最大	7	0.5 /	
		排水口2濃度(mg/L)	日間平均	1	0.5 /	
			最大	1	0.5 /	
		排水口4濃度(mg/L)	日間平均	1	0.5 /	
			最大	1	0.5 /	

※ 排水口が3箇所以上ある場合は、各項目において欄を追加すること。