

(別紙) 令和2年度 環境保全対策の実施状況(大気、水質関係)

キッコーマン食品(株)高砂工場

区分1	区分2	区分3	区分4	協定値	実績値	備考
大気関係	NOx	t/年		26	2.7	
水質関係	排水量	通常(m3/日)		4,410	3,290	
		最大(m3/日)		7,790	4,349	
	pH	排水口1濃度(mg/L)	最大	8	7.7	
			最小	6	7.6	
		排水口2濃度(mg/L)	最大	8	7.8	
			最小	6	7	
		排水口4濃度(mg/L)	最大	8	7.8	
			最小	6	7.2	
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	78	35	
			最大	111	57	
		排水口1濃度(mg/L)	日間平均	25	13.6	
			最大	41	22.0	
		排水口2濃度(mg/L)	日間平均	6	4.6	
			最大	10	5.9	
		排水口4濃度(mg/L)	日間平均	8	4.5	
			最大	10	8.1	
	BOD	排水口2濃度(mg/L)	日間平均	6	1.9	
			最大	10	2.8	
		排水口4濃度(mg/L)	日間平均	8	5.2	
			最大	10	9.8	
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	77	14	
			最大	112	42	
		排水口1濃度(mg/L)	日間平均	25	5	
			最大	35	19	
		排水口2濃度(mg/L)	日間平均	7	6	
			最大	12	9	
		排水口4濃度(mg/L)	日間平均	5	3	
			最大	10	11	報告済み
	n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	15	2	
			最大	21	2	
		排水口1濃度(mg/L)	日間平均	5	0.5	
			最大	7	0.5	
		排水口2濃度(mg/L)	日間平均	1	0.5	
			最大	1	0.5	
		排水口4濃度(mg/L)	日間平均	1	0.5	
			最大	1	0.5	

※ 排水口が3箇所以上ある場合は、各項目において欄を追加すること。