

(別紙) 令和3年度 環境保全対策の実施状況(大気、水質関係)

キッコーマン食品(株)高砂工場

区分1	区分2	区分3	区分4	協定値	実績値	備考
大気関係	NOx	t/年		26	2.4	
水質関係	排水量	通常(m3/日)		4,410	3,290	
		最大(m3/日)		7,790	4,946	
	pH	排水口1濃度(mg/L)	最大	8	7.9	
			最小	6	6.7	
		排水口2濃度(mg/L)	最大	8	7.8	
			最小	6	7.1	
		排水口4濃度(mg/L)	最大	8	7.9	
			最小	6	7.5	
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	78	29	
			最大	111	40	
		排水口1濃度(mg/L)	日間平均	25	12.4	
			最大	41	16.0	
		排水口2濃度(mg/L)	日間平均	6	3.8	
			最大	10	6.9	
		排水口4濃度(mg/L)	日間平均	8	3.4	
			最大	10	4.4	
	BOD	排水口2濃度(mg/L)	日間平均	6	2.0	
			最大	10	7.0	
		排水口4濃度(mg/L)	日間平均	8	6.1	
			最大	10	9.6	
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	77	11	
			最大	112	32	
		排水口1濃度(mg/L)	日間平均	25	5	
			最大	35	19	
		排水口2濃度(mg/L)	日間平均	7	6	
			最大	12	12	
		排水口4濃度(mg/L)	日間平均	5	1	
			最大	10	2	
	n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	15	2	
			最大	21	2	
		排水口1濃度(mg/L)	日間平均	5	0.5	
			最大	7	0.5	
		排水口2濃度(mg/L)	日間平均	1	0.5	
			最大	1	0.5	
		排水口4濃度(mg/L)	日間平均	1	0.5	
			最大	1	0.5	

※ 排水口が3箇所以上ある場合は、各項目において欄を追加すること。